



Armierungsgewebe 4x4

Magenta

Tissu d'armature Kombitex 4x4 magenta

Fiche technique

1. Matériau et caractéristiques de construction

Classe de matériau :

Chaîne : Verre E

Trame : Verre E

Densité des fils : (10 cm)

Chaîne : 24 fils métalliques

Trame : 22 fils de trame

Armure : demi-armure

Armure des lisières : demi-armure / lisière coupée

Grammage (tissu brut) : 133 g/m²

Grammage (produit fini) : 165 g/m² +/- 2,0 %

Perte au feu : 24 %

Autres propriétés : résistant aux alcalis, résistant au glissement

2. Résistance à la déchirure par 5 cm

Résistance à la déchirure de la chaîne (N/5 cm) Valeur mesurée : 2105 N (à la livraison)

Résistance à la déchirure de la trame (N/5 cm) Valeur mesurée : 2180 N (à la livraison)

Résistance à la rupture de la chaîne (N/5 cm) Valeur mesurée : 1295 N (après 28 jours de stockage)

Résistance à la rupture de la chaîne (N/5 cm) Valeur mesurée : 1320 N (stockage de 28 jours)





Armierungsgewebe 4x4

Magenta

3. Informations supplémentaires

Poids/manchon :	120 g +/- 2,0 %
Poids/film en rouleau :	25 g
Poids/conteneur en carton ondulé avec 4 cales en bois :	6,10 kg +/- 5,0 %

