

PROTECT MATT

Peinture d'intérieur mate, renforcée au siloxane,
résistante à l'abrasion, pour murs et plafonds

Description du produit

Caractéristiques

Peinture à dispersion monocouche, résistante à la lumière rasante, mate, à faible tension, renforcée au siloxane. Peu structurée sur les supports lisses et non couvrante sur les supports structurés. Très bon pouvoir couvrant à sec, blancheur très élevée, perméable à la vapeur d'eau. Peu odorante, particulièrement fluide et rapide à appliquer, avec une faible tendance à la projection.

Sans solvants ni plastifiants, à faibles émissions, sans composants provoquant le fogging.

Domaines d'application

Convient particulièrement aux peintures neuves et de rénovation dans les pièces claires et baignées de lumière. Utilisable sur des surfaces lisses et texturées.

- Application optimale
- Insensible à la lumière rasante
- Facile à retoucher



Caractéristiques techniques

Domaine d'application	Intérieur	Résistance à l'abrasion humide*	Classe 2
Teinte ¹	blanc et nuancable via un nuancier automatique	Rapport de contraste / Classe de pouvoir couvrant*	1 pour 8 m²/l
Conditionnement	5 L, 12,5 L et 500 L	Degré de brillance*	mat
Poids spécifique	env. 1,451 g/cm³	Granulométrie max.*	fine <100 µm
Consommation ²	env. 125 ml/m² / env. 8 m² / l	Code produit F+L	BSW20
Stockage ³	dans un endroit frais et sec, env. 1 an	Valeur limite COV de l'UE	(cat. A/a) : 30 g/l de COV (2010) La teneur en COV est de 30 g/l max.
Base du liant	Dispersion synthétique	Code de déchet ⁴	17 07 01 (sec) 08 01 12 (liquide)

Les caractéristiques indiquées se rapportent au produit blanc. Des variations sont possibles en cas de mise en teinte. * Caractéristiques selon la norme DIN EN 13300 ¹ Peut être mis en teinte à la machine à l'aide du **système de mélange de couleurs Tõnautomat**, selon toutes les collections de teintes courantes. ² Les valeurs de consommation indiquées sont des valeurs indicatives non contraignantes par opération sur un support lisse. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'élément à revêtir, en tenant compte de tous les travaux préparatoires, au moyen d'un essai d'application. ³ Se conserve dans son emballage d'origine non ouvert. Bien refermer après utilisation. ⁴ Veuillez consulter les informations supplémentaires sous la rubrique « Remarques/Élimination » !

Composition (conformément à la directive VdL)

Dispersion d'acétate de polyvinyle, dioxyde de titane, talc, craie, kaolin, additifs, conservateurs, méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone



PROTECT MATT

Peinture d'intérieur mate, renforcée au siloxane,
résistante à l'abrasion, pour murs et plafonds

Préparation du support

Support

Convient à tous les supports intérieurs ayant fait l'objet d'un traitement préalable conforme. Les supports doivent être exempts de fissures, solides, secs, exempts de salissures, de sels, d'efflorescences, de moisissures, de couches de frittage ou de poudre, ainsi que de toute autre substance susceptible de créer une barrière, et ne doivent présenter ni décoloration ni inclusions étrangères susceptibles de provoquer une décoloration. Les anciens revêtements existants doivent être contrôlés quant à leur aptitude, leur adhérence et leur résistance. Respecter la norme VOB, partie C, la norme DIN 18363, la fiche technique et les fiches BFS correspondantes, dans leur version la plus récente ! Les supports doivent être préparés de manière appropriée en fonction de leur nature et apprêtés en conséquence. Avant l'application du revêtement, vérifier l'adéquation du matériau et du support en effectuant un essai d'application. En cas de doute, demander l'avis d'un spécialiste.

Fissures

Traiter les fissures de manière professionnelle et respecter les temps de séchage correspondants. Pour l'exécution des travaux, respecter la fiche technique BFS 19.

Taches colorantes

Appliquer partiellement une couche d'apprêt isolant adapté sur les taches.

Béton

Éliminer les huiles de coffrage, les graisses et les cires par un lavage avec un agent mouillant. Les couches de frittage doivent être éliminées mécaniquement. Vérifier la capacité d'absorption du béton par un test d'humidification. Pour la réalisation des travaux, respecter la fiche technique BFS 1.

Supports très absorbants/sableux

Imprégner les supports très absorbants avec Kombitex Tiefgrund WV.

Supports à absorption normale

Sur les supports normalement absorbants, tels que le béton, le crépi (MG Plc, PII, PIII, PIVa, b, c), le produit peut être appliqué directement.

Supports non absorbants

Appliquer au préalable une couche d'apprêt Kombitex Grundierweiß sur les supports lisses non absorbants si nécessaire. Poncer au préalable les surfaces lisses et brillantes.

Papiers peints intissés

Appliquer une couche d'apprêt Kombitex Grundierweiß sur les papiers peints intissés non enduits.

Mise en œuvre

Préparation du produit

Le produit est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres matériaux.

Teinte du matériau

À l'aide d'un système de teintage automatique ou avec des peintures pleines de couleur résistantes aux intempéries. Vérifier la compatibilité des colorants et des concentrés de teinte avant utilisation. Des ajouts importants modifient les propriétés spécifiques.

Méthodes d'application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer généralement deux couches non diluées. Pour éviter les traces de démarcation, appliquer en une seule passe, humide sur humide. Convient à l'application par pulvérisation airless (diamètre de buse d'au moins 0,5 mm). Température du produit, de l'air ambiant et du support d'au moins 5 °C. Pendant l'application et le séchage complet, la température ne doit pas descendre en dessous du point de rosée.

Couche d'apprêt

Pour les supports et outils appropriés, ajouter jusqu'à 5 % d'eau à la couche d'apprêt.

Couche intermédiaire

Sur les supports très contrastés, fortement ou différemment absorbants, appliquer si nécessaire une couche intermédiaire supplémentaire diluée avec environ 5 % d'eau.

Couche de finition

Appliquer une couche riche et uniforme non diluée.

Temps de séchage/recouvrement

À 23 °C et 50 % d'humidité relative, la surface est sèche au toucher et peut être retravaillée après environ 12 heures. Par temps frais et humide, en cas d'épaisseur de couche importante et sur des supports non absorbants, le temps de séchage est prolongé.

Remarques

À noter tout particulièrement

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes. La mise en teinte peut entraîner des variations des caractéristiques techniques. Pour éviter les traces de raccord, appliquer le produit humide sur humide.



PROTECT MATT

Peinture d'intérieur mate, renforcée au siloxane,
résistante à l'abrasion, pour murs et plafonds

. Sur les teintes foncées, la surface peut s'éclaircir sous l'effet de contraintes mécaniques (rayures). En cas d'application par pulvérisation airless, bien mélanger le produit et le tamiser. Les traces laissées par les retouches sur les surfaces dépendent de nombreux facteurs et sont donc inévitables (fiche technique BFS n° 25).

Les travaux doivent être réalisés dans le respect des réglementations en vigueur ainsi que des fiches techniques correspondantes les plus récentes (voir les liens Internet). Dans les cas complexes, demander conseil.

Remarques particulières

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Lors de l'application par pulvérisation, ne pas inhaler les brouillards de peinture. En cas d'utilisation en intérieur, veiller à une bonne aération et ventilation. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité CE.

Élimination

Les résidus séchés peuvent être éliminés comme déchets de chantier selon le code de déchet n° 17 07 01 ou avec les ordures ménagères. Éliminer les résidus liquides conformément aux prescriptions officielles en matière d'élimination des déchets (code de déchet n° 08 01 12).

Conseils techniques

En principe, cette fiche technique ne peut pas répertorier tous les supports et tous les problèmes liés à l'application de la peinture. Si vous avez d'autres questions techniques, veuillez demander un conseil technique.

Remarque

Les informations contenues dans cette brochure sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. En raison de la multitude de facteurs pouvant influencer la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, elles ne dispensent pas l'applicateur de procéder à ses propres tests et essais. Nos indications ne permettent pas de déduire une garantie juridiquement contraignante quant à certaines propriétés ou à l'adéquation à un usage concret. Le destinataire de nos produits est tenu de respecter, sous sa propre responsabilité, les éventuels droits de propriété intellectuelle ainsi que les lois et réglementations en vigueur.

